

Alla scoperta delle sfaccettature di SELinux

Alessandro Celoria

Cos'è SELinux?

We need to go deeper...

Policy

Utenti

Ruoli

Tipi

Livelli

Classi

Transizioni

Permessi

SELinux

Access Vector Cache (AVC)

Server di Sicurezza

Kernel


Gestore Oggetti

Hook LSM

Sottosistema Moduli di Sicurezza
(LSM)

Anatomia di un'Azione

Per SELinux, un'azione è una richiesta di permesso: leggere un file, connettersi a un socket, leggere una chiave o caricare una policy. Il controllo avviene in un hook LSM, spesso durante una syscall, ma anche quando il kernel gestisce un pacchetto in arrivo destinato a un socket o quando un suo servizio cerca una chiave.



Anatomia di un'Entità

Ogni oggetto in un sistema con SELinux ha una **label** composto da una gerarchia di attributi. Il **tipo** dell'oggetto e del soggetto determinano quali policy si applicano a determinate azioni.

`user_u:role_r:type_t:s0-s1:c0.c3`

Utente

Identità SELinux assegnata al soggetto.

Ruolo

Definisce quali domini può assumere l'utente.

Tipo

Dominio del processo o tipo della risorsa.

Livello

Intervallo di sensibilità MLS, da s0 a s1.

Categoria

Intervallo di categorie MCS/MLS, da c0 a c3.

Anatomia di un Permesso

```
(allow httpd_t httpd_t (dbus (send_msg )))  
(deny domain fapolicyd_t (process (ptrace sigkill sigstop )))
```

SOGGETTO

Tipo sorgente: chi agisce.


OGGETTO

Tipo target e classe dell'oggetto.

AZIONE

Permesso ammesso o rimosso.

Anatomia di un Soggetto



defaultuser

(defaultuser <class> source|target)

Utente di default da contesto scelto.

defaultrole

(defaultrole <class> source|target)

Ruolo di default da contesto scelto.

defaulttype

(defaulttype <class> source|target)

Tipo di default da contesto scelto.

Sicurezza Multi-Livello e Multi-Classe

MLS

Una gerarchia di sensibilità

s2 · Riservato

s1 · Interno

s0 · Pubblico

MCS

Compartimenti senza ordine

c1 · Ricerca

c2 · Finanza

c3 · Operazioni

Sicurezza Multi-Livello e Multi-Classe

Vettore di Accesso MLS/MCS

SOGGETTO
 $s1:c1,c3$

Azione

OGGETTO
 $s0:c3$

□ **MLS**

$s1 \geq s0$

La sensibilità del soggetto domina quella dell'oggetto.

□ **MCS**

$\{c1,c3\} \supseteq \{c3\}$

Il soggetto possiede la categoria dell'oggetto.

Sicurezza Multi-Livello e Multi-Classe

Vettore di Accesso MLS/MCS

SOGGETTO
s0:c3

Azione

OGGETTO
s1:c3

□ **MLS**

s0 < s1

Il soggetto non domina il livello dell'oggetto.

□ **MCS**

{c3} ≥ {c3}

La categoria richiesta è presente.

Sicurezza Multi-Livello e Multi-Classe

Vettore di Accesso MLS/MCS

SOGGETTO
s1:c1

Azione

OGGETTO
s0:c3

□ **MLS**

s1 ≥ s0

La sensibilità del soggetto è sufficiente.

□ **MCS**

{c1} ≠ {c3}

Al soggetto manca la categoria c3 dell'oggetto.

Anatomia di un Range

Range MLS

`s0-s2`: dal livello di sensibilità `s0` al livello `s2`.

Range MCS

`s0:c1.c3`: sensibilità fissa `s0`, categorie da `c1` a `c3`.

Entrambi

`s0-s2:c1.c3`: sensibilità da `s0` a `s2` e categorie da `c1` a `c3`.

Per il soggetto, il range delimita i livelli di sensibilità (MLS) e le categorie (MCS) che può assumere. Il controllo degli accessi usa il livello e le categorie correnti: un range più ampio non concede accesso automaticamente, necessitando invece di una transizione valida.

defaultrange (`defaultrange <class> source|target <range>`) Range di default da contesto scelto.

Transizioni di contesto

typetransition (typetransition <source_type> <target_type|self> <class> [object_name] <new_type>)

roletransition (roletransition <current_role> <target_type> <class> <new_role>)

rangetransition(rangetransition <source_type> <target_type> <class> <new_range>)

Contesto di nuovi oggetti

Classe soggetto	Classe oggetto	Classe transizione	Effetto
process	file (eseguibile)	process	Tipo del processo dopo execve.
process	dir (padre)	file, dir, lnk_file, sock_file, fifo_file, chr_file, blk_file	Tipo del nuovo oggetto nel filesystem; il nome può selezionarlo.
process	process (self)	tcp_socket, udp_socket, rawip_socket	Tipo del socket creato.
process	msgq	msg	Tipo del messaggio, quando occorre calcolarlo.

Security ID - Contesti Predefiniti

`sid`

`(sid kernel)`

Dichiara il nome simbolico di uno SID iniziale.

`sidorder`

`(sidorder (kernel security unlabeled))`

Associa i nomi agli slot numerici attesi dal kernel.

`sidcontext`

`(sidcontext kernel kernel_context)`

Assegna un contesto allo SID dichiarato.

Il kernel seleziona uno SID iniziale tramite il proprio numero riservato, non cercando il nome CIL. Un nome come `kernel` può essere rinominato solo mantenendo la posizione e i riferimenti corretti; le policy conservano i nomi convenzionali per compatibilità.

Regole di Labeling

filecon

(filecon "<path>" <file_type> <context>)

fsuse

(fsuse <xattr|task|trans> <fs_name> <context>)

genfscon

(genfscon <fs_name> <path> [<file_type>] <context>)

portcon

(portcon <tcp|udp|dccp|sctp> <port|(<low> <high>)> <context>)

nodecon

(nodecon <subnet> <netmask> <context>)

netifcon

(netifcon <interface> <interface_context> <packet_context>)

Cambio Esplicito del Tipo

```
(typechange <source_type> <target_type> <class> <new_type>)
```

Calcola il nuovo tipo quando un'applicazione chiede di rietichettare un oggetto esistente.

```
(typemember <source_type> <target_type> <class> <member_type>)
```

Calcola il tipo di un contesto membro per un'applicazione che gestisce istanze separate.

Entrambe forniscono un tipo al calcolo del contesto: l'applicazione deve poi applicarlo e la policy deve autorizzare l'operazione.

Cambio Esplicito del Contesto

`setfilecon(path, ctx)` Rietichetta l'oggetto indicato dal percorso.

`fsetfilecon(fd, ctx)` Rietichetta l'oggetto aperto tramite descrittore.

`setfscreatecon(ctx)` Imposta il contesto dei nuovi oggetti nel filesystem.

`setsockcreatecon(ctx)` Imposta il contesto dei nuovi socket.

`setkeycreatecon(ctx)` Imposta il contesto delle nuove chiavi del kernel.

Vincoli sul Rietichettamento

```
(validatetrans <class_id> <expression> ...)
```

Permette di cambiare l'etichetta di un oggetto solo quando la condizione indicata è vera.

```
(mlsvalidatetrans <class_id> <expression> ...)
```

Come `validatetrans`, ma permette di controllare anche i livelli MLS dei contesti.

- `u1:r1:t1` = Contesto precedente. Con MLS, `l1/h1` = livello basso/alto.
- `u2:r2:t2` = Contesto proposto. Con MLS, `l2/h2` = livello basso/alto.
- `u3:r3:t3` = Processo che richiede il cambio.

Esempio

; Il tipo dell'oggetto non cambia con il rietichettamento.

```
(validate-trans file (eq t1 t2))
```

; Il range MLS resta invariato durante il rietichettamento.

```
(mlsvalidate-trans file (and (eq l1 l2) (eq h1 h2)))
```

Vincoli sugli Accessi

```
(constrain <classpermissionset_id> ... <expression> ...)
```

Permette l'accesso ai permessi selezionati solo se la condizione sui contesti è vera.

```
(mlsconstrain <classpermissionset_id> ... <expression> ...)
```

Come constrain, ma la condizione può controllare anche i livelli MLS.

- $u1:r1:t1$ = Soggetto. Con MLS, $l1/h1$ = livello basso/alto.
- $u2:r2:t2$ = Oggetto. Con MLS, $l2/h2$ = livello basso/alto.

Esempio

; Il rietichettamento è consentito solo tra oggetti dello stesso utente SELinux.

```
(constrain (file (relabelto)) (eq u1 u2))
```

; La lettura segue la regola MLS “read down”.

```
(mlsconstrain (file (read)) (dom l1 l2))
```

Vincoli Padre-Figlio

```
(typebounds <parent_type> <child_type>)
```

Associa un dominio figlio a un dominio padre. Il kernel limita i permessi effettivi del figlio a quelli disponibili al padre: un `allow` per il figlio non può concedergli capacità che il padre non possiede. Il `bound` limita i permessi, non concede accessi né provoca una transizione di dominio.

`rolebounds` e `userbounds` sono statement CIL validi e convalidati dal compilatore, ma il kernel li ignora.

Classi Standard di SELinux

security	process	process2	system	capability	filesystem
file	dir	fd	lnk_file	chr_file	blk_file
socket_file	fifo_file	socket	tcp_socket	udp_socket	rawip_socket
node	netif	nl_socket	packet_socket	key_socket	unix_stream_socket
unix_dgram_socket	sem	msg	msgq	shm	ipc
nl_route_socket	nl_tcpdiag_socket	nl_nflog_socket	nl_xfrm_socket	nl_selinux_socket	nl_iscsi_socket
nl_audit_socket	nl_fib_lookup_socket	nl_connector_socket	nl_netfilter_socket	nl_dnrt_socket	association
nl_kobject_uevent_socket	nl_generic_socket	nl_scsitransport_socket	nl_rdma_socket	nl_crypto_socket	at_socket
packet	key	memprotect	peer	capability2	kernel_service
tun_socket	binder	cap_users	cap2_users	sctp_socket	icmp_socket
ax25_socket	ipx_socket	netrom_socket	atmpvc_socket	x25_socket	rose_socket
decnet_socket	atmsvc_socket	rds_socket	irda_socket	pppox_socket	llc_socket
can_socket	tipc_socket	bluetooth_socket	iucv_socket	rxrpc_socket	isdn_socket
phonet_socket	ieee802154_socket	caif_socket	alg_socket	nfc_socket	vsock_socket
kcm_socket	qipcrt_socket	smc_socket	ib_pkey	ib_endport	bpf
xdp_socket	mctp_socket	perf_event	anon_inode	io_uring	user_namespace
memfd_file					

Classi Standard... Per Categoria

Processi e descrittori

process(2)

fd

Filesystem

filesystem

file

dir

*_file

Socket

socket

*_socket

Rete

node

netif

packet

association

peer

...

IPC

sem

msg

msgq

shm

ipc

binder

Capability

capability(2)

cap_userns(2)

Sicurezza e servizi kernel

security

system

kernel_service

memprotect

Altri oggetti kernel

key

bpf

perf_event

io_uring

user_ns

...

Permessi Comuni per Categoria

Processi e descrittori

transition

ptrace

signal

use

Filesystem

read

write

open

getattr

search

create

Socket

create

connect

bind

listen

accept

sendto

recvfrom

Rete

ingress

egress

recvfrom

sendto

recv

polmatch

Permessi Comuni per Categoria

IPC

create

destroy

read

write

associate

send

receive

Capability

sys_admin

net_admin

dac_override

setuid

sys_ptrace

Sicurezza e servizi kernel

load_policy

read_policy

setenforce

module_load

use_as_override

Altri oggetti kernel

view

search

map_read

map_write

prog_load

override_creds

Opzioni di /etc/selinux/config

SELINUX

Stato: enforcing blocca le violazioni · permissive le registra · disabled disattiva SELinux

SELINUXTYPE

Policy: targeted confina servizi selezionati · mls abilita MLS

CIL: Classi e Permessi

; Definisce permessi comuni e classi, associandoli e ordinandoli.

```
(common common_id ( permission_id ... ))
```

```
(class class_id ( permission_id ... ))
```

```
(classcommon class_id common_id )
```

```
(classorder ( class_id ... ))
```

; Dichiarare insiemi nominati di permessi associati a una classe.

```
(classpermission classpermission_id )
```

```
(classpermissionset classpermissionset_id ( class_id ( permission_id ... )))
```

CIL: Nomi e Livelli

; Dichiarare tipi e i loro alias.

```
(type type_id )
```

```
(typealias typealias_id )
```

```
(typealiasactual typealias_id type_id )
```

; Dichiarare un alias di sensibilità e lo associa alla sensibilità.

```
(sensitivityalias alias_id )
```

```
(sensitivityaliasactual alias_id sensitivity_id )
```

; Dichiarare un alias di categoria e lo associa alla categoria.

```
(categoryalias alias_id )
```

```
(categoryaliasactual alias_id category_id )
```

CIL: Nomi e Livelli

; Dichiarare ruoli e associa a ciascuno i tipi ammessi.

`(role role_id )`

`(roletype role_id type_id )`

; Dichiarare utenti, associa ruoli e intervalli e collega utenti Linux.

`(user user_id )`

`(userrole user_id role_id )`

`(userlevel user_id level_id )`

`(userrange user_id levelrange_id )`

`(userprefix user_id prefix )`

`(selinuxuser linux_user_name user_id userrange_id )`

`(selinuxuserdefault user_id userrange_id )`

CIL: Nomi e Livelli

; Dichiarare le sensibilità e ne definisce l'ordine.

```
(sensitivity sensitivity_id )
```

```
(sensitivityorder ( sensitivity_id ...))\
```

; Dichiarare categorie, le associa alle sensibilità e definisce livelli e intervalli.

```
(category category_id )
```

```
(categoryorder ( category_id ...))
```

```
(sensitivitycategory sensitivity_id categoryset_id )
```

```
(level level_id ( sensitivity_id ( category_id ...)))
```

```
(levelrange levelrange_id ( low_level_id high_level_id ))
```

```
(categoryset categoryset_id ( category_id ...))
```

CIL: Security ID (SID)

; Definisce un contesto SELinux con utente, ruolo, tipo e intervallo.

```
(context context_id ( user_id role_id type_id levelrange_id ))
```

; Dichiarare SID, ne stabilisce l'ordine e associa ciascuno a un contesto.

```
(sid sid_id )
```

```
(sidorder ( sid_id ...))
```

```
(sidcontext sid_id context_id )
```

CIL: Attributi

; Dichiarati attributi di tipo, ne assegna i membri e ne controlla l'espansione.

```
(typeattribute typeattribute_id )
```

```
(typeattributeset typeattribute_id ( type_id ...))
```

```
(expandtypeattribute typeattribute_id true/false )
```

; Dichiarati attributi di ruolo e ne elenca i ruoli membri.

```
(roleattribute roleattribute_id )
```

```
(roleattributeset roleattribute_id ( role_id ...))
```

; Dichiarati attributi utente e ne elenca gli utenti membri.

```
(userattribute userattribute_id )
```

```
(userattributeset userattribute_id ( user_id ...))
```

CIL: Booleani e Tunables

```
(boolean boolean_id true|false )  
(booleanif boolean_id|expression (true cil_statement ...) (false cil_statement ...))  
(tunable tunable_id true|false )  
(tunableif tunable_id|expression (true cil_statement ...) (false cil_statement ...))
```

; Combina booleani in espressioni logiche.

```
(and expr1 expr2 )  
(or expr1 expr2 )  
(xor expr1 expr2 )  
(eq expr1 expr2 )  
(neq expr1 expr2 )  
(not expr )
```

CIL: Blocchi, Optional e Macro

```
(block block_id cil_statement ...)
```

```
(block block_id (blockabstract block_id ) cil_statement ...)
```

```
(block block_id (blockinherit template_id ) cil_statement ...)
```

```
(in [before|after] container_id cil_statement ...)
```

```
(optional optional_id cil_statement ...)
```

```
(macro macro_id ( ( param_type param_id ) ... ) cil_statement ...)
```

```
(call macro_id [ ( param ... ) ] )
```

Esempio: Blocchi

; Il blocco astratto fa da template per quello successivo.

```
(block apache_base
  (blockabstract apache_base )
  (type httpd_t )
  (type httpd_config_t )
  (type httpd_log_t )
  (roletype .system_r httpd_t )
  (allow httpd_t httpd_config_t ( dir ( getattr search open )))
  (allow httpd_t httpd_config_t ( file ( getattr open read ))))

(block apache
  (blockinherit apache_base ))

(in apache
  (allow httpd_t httpd_log_t ( file ( open append ))))
```

Esempio: Macro

```
(macro read_files_pattern
  ((type client) (type directory) (type filetype))
  (allow client directory ( dir ( getattr search open )))
  (allow client filetype ( file ( getattr open read ioctl lock ))))

(call read_files_pattern
  ( httpd_t httpd_config_t httpd_config_t ))

(call read_files_pattern
  ( httpd_t httpd_sys_content_t httpd_sys_content_t ))
```

Esempio: Optional

```
(optional apache_kerberos
  (allow httpd_t etc_t ( dir ( getattr search open )))
  (allow httpd_t krb5_keytab_t
    ( dir ( getattr search open read lock ioctl )))
  (allow httpd_t krb5_keytab_t
    ( file ( getattr open read ioctl lock ))))
```

Esempio: Boolean e Tunable

```
(boolean httpd_can_network_connect false)
(booleanif httpd_can_network_connect
  (true
    (allow httpd_t port_type ( tcp_socket ( name_connect )))))

; tunable selezionato in compilazione, salvo preserve-tunables.
(tunable build_httpd_setrlimit false)
(tunableif build_httpd_setrlimit
  (true
    (allow httpd_t self ( process ( setrlimit )))
    (allow httpd_t self ( capability ( sys_resource )))))
```

Esempio: Attributi - Tipi e Regole

```
(typeattribute httpdcontent )
(typeattributeset httpdcontent
  ( httpd_sys_content_t httpd_user_content_t ))
(typeattributeset httpdcontent ( httpd_sys_rw_content_t ))
(allow httpd_sys_script_t httpdcontent ( file ( entrypoint map )))

(typeattribute no_mmap_zero )
(typeattributeset no_mmap_zero
  (and ( domain ) (not ( mmap_low_domain_type ))))
(neverallow no_mmap_zero self ( memprotect ( mmap_zero )))

(expandtypeattribute no_mmap_zero true)
(expandtypeattribute httpdcontent false)
```

Esempio: Attributi - Operare su Insiemi

```
(typeattribute web_scripts )  
(typeattributeset web_scripts  
  (or ( httpd_sys_script_t ) ( httpd_user_script_t )))  
  
(typeattribute executable_scripts )  
(typeattributeset executable_scripts  
  (and ( httpd_script_domains ) ( httpd_exec_scripts )))  
  
(typeattribute other_scripts )  
(typeattributeset other_scripts  
  (xor ( httpd_script_domains ) ( httpd_exec_scripts )))  
  
(typeattribute all_types )  
(typeattributeset all_types (all))
```

Esempio: Attributi - Ruoli e Utenti

```
(roleattribute passwd_roles )  
(roleattributeset passwd_roles ( system_r ))  
(roleattributeset passwd_roles ( user_r staff_r ))  
(roletype passwd_roles passwd_t )  
  
(userattribute administrative_users )  
(userattributeset administrative_users ( staff_u sysadm_u ))  
(userrole administrative_users sysadm_r )
```

Esempio: Alias

```
(typealias phpfpm_t )  
(typealiasactual phpfpm_t httpd_t )  
  
(typealias user_chkpwd_t )  
(typealiasactual user_chkpwd_t chkpwd_t )  
  
(sensitivityalias public )  
(sensitivityaliasactual public s0 )  
  
(categoryalias documents )  
(categoryaliasactual documents c0 )
```

Lettura di una Violazione

```
type=AVC msg=audit(1395177286.929:1638): avc: denied { read }  
for pid=6591 comm="httpd" name="webpages" dev="0:37" ino=2112  
scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0  
tcontext=system_u:object_r:nfs_t:s0 tclass=dir
```

L'AVC registra che l'operazione è stata negata.

Lettura di una Violazione

```
type=AVC msg=audit(1720000001.102:241): avc: denied { name_connect }  
for pid=2648 comm="httpd" dest=5432  
scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0  
tcontext=system_u:object_r:postgresql_port_t:s0 tclass=tcp_socket
```

Permesso richiesto dal soggetto su una porta TCP.

Lettura di una Violazione

```
type=AVC msg=audit(1720000002.208:242): avc: denied { write }  
for pid=2714 comm="httpd" name="access.log" dev="sda2" ino=4182  
scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0  
tcontext=system_u:object_r:var_log_t:s0 tclass=file
```

Nome del comando associato al processo che ha fatto la richiesta.

Lettura di una Violazione

```
type=AVC msg=audit(1720000003.314:243): avc: denied { read }  
for pid=3045 comm="named" name="private.key" dev="sda2" ino=5220  
scontext=system_u:system_r:named_t:s0  
tcontext=system_u:object_r:admin_home_t:s0 tclass=file
```

Contesto SELinux del soggetto che richiede l'accesso.

Lettura di una Violazione

```
type=AVC msg=audit(1720000004.420:244): avc: denied { getattr }  
for pid=3251 comm="httpd" name="backup" dev="sda2" ino=6841  
scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0  
tcontext=system_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=dir
```

Contesto SELinux dell'oggetto a cui si tenta di accedere.

Lettura di una Violazione

```
type=AVC msg=audit(1720000005.526:245): avc: denied { connectto }  
for pid=3462 comm="httpd" path="/run/example.sock"  
scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0  
tcontext=system_u:system_r:example_t:s0 tclass=unix_stream_socket
```

Classe dell'oggetto target: qui un socket Unix di tipo stream.

**Grazie per la vostra
attenzione!**